DIRU-200/22A

Antena diretiva do tipo YAGI-UDA, construída em latão, tem seus elementos interligados com solda de alta condutibilidade elétrica.É resistente a ventos e ações eletrolíticas as quais são submetidas ao longo do tempo.Pintada na cor branca com tinta epóxi, possui boa proteção contra intempéries, sendo leve e de fácil instalação, não necessita ajuste em campo para o perfeito funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	≤ 1,5 : 1
Polarização	Vertical/Horizontal
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	50 Watts
Ganho	20 dBi
Relação frente costa	≥ 20
Ângulo de 1/2 POT.	Horizontal 1795 MHz 20º
Ângulo de 1/2 POT.	Vertical 1795 MHz 22º
Terminação	SMA Fêmea
Proteção contra-raios	Elementos aterrados

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Largura / Diâmetro	75 mm
Comprimento total	1456 mm
Peso	1,300 Kg
Acabamento	Pintura Epóxi Branca
Fixação	Tubo Metálico 30 mm
Área de exposição ao vento	0,0629 m ²
Resiste ventos de até	100 Km/h
Material básico	Latão

Código	Modelo	Faixa
504288	DIRU-200/22A	1710 / 1880 MHz



POLARIZAÇÃO HORIZONTAL



POLARIZAÇÃO VERTICAL

YAGI DIRECIONAL UHF
22 ELEMENTOS (1710 - 1880 MHz)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS