

DIRU-60/3

Antena diretiva do tipo YAGI-UDA, construída em alumínio, tem seus elementos interligados com solda de alta condutibilidade elétrica. É resistente a ventos e ações eletrolíticas as quais são submetidas ao longo do tempo. Possui boa proteção contra intempéries, sendo leve e de fácil instalação, não necessita ajuste em campo para o perfeito funcionamento.

Código	Modelo	Faixa
504073	DIRU-60/3B1	406 / 430 MHz
504071	DIRU-60/3B2	430/ 470 MHz
504077	DIRU-60/3	460 / 530 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Polarização	Vertical/Horizontal
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	300 Watts
Ganho	6 dBi
Relação frente costa	≥ 20 dB
Ângulo de 1/2 POT.	Horizontal 102°
Ângulo de 1/2 POT.	Vertical 68°
Terminação	N Fêmea
Proteção contra-raios	Elementos aterrados

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Largura	385 mm
Comprimento	609 mm
Peso	0,710 Kg
Área exposta	0,029 m ²
Resiste ventos de até	230 Km/h
Material básico	Alumínio



YAGI DIRECIONAL UHF
3 ELEMENTOS (406 - 530 MHz)